

Rubiomonocoat UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

0%
voc

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil is een universele onderhoudsolie die ingezet wordt ter opfrissing van zowel kleur als bescherming van geoliede houten oppervlaktes. De frequentie van dit onderhoud hangt af van de intensiteit waarmee de vloer belopen wordt. Het wordt aanbevolen deze behandeling uit te voeren voordat de kleur vervaagt.

RMC Universal Maintenance Oil zal het hout voeden, een vollere look (satijn glans) geven en de vloeistofresistentie verhogen.

Een onderhoud met de RMC Oil Plus 2C in de oorspronkelijke kleur dient zich aan wanneer het behandelde oppervlak een te sterke slijtage vertoont of kleurherstel nodig heeft.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Een behandeling met RMC Universal Maintenance Oil kan gemakkelijk worden uitgevoerd zonder professionele voorkennis.

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Reinig de vloer grondig met water en RMC Soap.
Spoel goed na met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Laat goed drogen.
3. Manuele toepassing: de olie aanbrengen met een doek, een borstel of een spons. Machinale toepassing: de olie aanbrengen met een boenmachine met beige pad. Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m². Elke behandelde zone dient binnen de 15 minuten met keukenpapier of een katoenen doek drooggewreven te worden. Bij gebruik van de boenmachine: droogwrijven met witte pad.
4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6-8 uur droog zou moeten zijn.

Tijdens de eerste week enkel reingen met een vochtige doek. Daarna kan gereinigd worden met de RMC Soap.

VERBRUIK:

0,5 liter = 75 tot 100 m² (naargelang de graad van slijtage).

Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: mengeling van natuurlijke oliën

Consistentie: vloeibaar

Vlampunt cc (astm d93) : > 65 °C

Densiteit: 0.93 – 1.4 g/cm³

VOC gehalte: 0 g/L

OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:

Blik 0,5 L

OPGEPAST:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund!
Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden,
en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Datum TDS: 22/08/16

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

